

<b>Cadillac SRX</b>		
<b>Technische Daten</b>	<b>3,6 V6</b>	<b>4.6 V8</b>
<b>Maße und Gewichte</b>		
Länge (mm)	4950	4950
Breite (mm)	1845	1845
Höhe (mm)	1721	1721
Spurbreite, vorn/hinten (mm)	1566/1568	1566/1568
Radstand (mm)	2957	2957
Kopffreiheit vorn/mitte/hinten (mm)	1024/975/889	1024/975/889
Hüftfreiheit vorn/mitte/hinten (mm)	1430/1430/1400	1430/1430/1400
Beinfreiheit vorn/mitte/hinten (mm)	1069/1041/615	1069/1041/615
Schulterfreiheit vorn/mitte/hinten (mm)	1491/1463/1107	1491/1463/1107
Kofferraumvolumen (l)	238 – 1968	238 – 1968
Leergewicht (kg)	1995	2051
Tankinhalt (l)	76	76
<b>Motor und Getriebe</b>		
Motortyp	3,6-Liter-V6, vorn längs	4,6-Liter-V8, vorn längs
Motorblock/Zylinderköpfe	Gussaluminium/Gussaluminium	Gussaluminium/Gussaluminium
Bohrung x Hub (mm)	94 x 85,6	93 x 84
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	3564	4565
Verdichtung (:1)	10,2	10,5
Kraftstoffzufuhr	Sequenzielle Einspritzung	Sequenzielle Einspritzung
Anzahl der Ventile	24 – 4 pro Zylinder	32 – 4 pro Zylinder
Nockenwellen, Anzahl und Anordnung	2 pro Zylinderkopf, oben liegend	2 pro Zylinderkopf, oben liegend
Max. Leistung (PS/kW bei U/min)	258/190/6500	325/239/6500
Max. Drehmoment (Nm bei U/min)	339/2700	427/4400
Motoröl (l)	9,5	9,5
Abgassystem	3-Wege-Katalysator	3-Wege-Katalysator
Antrieb	Allradantrieb	Allradantrieb
Getriebe	Fünfgang-Automatik	Fünfgang-Automatik

Übersetzungsverhältnisse		
1. Gang	3,42	3,42
2. Gang	2,21	2,21
3. Gang	1,60	1,60
4. Gang	1,00	1,00
5. Gang	0,75	0,75
Rückwärtsgang	3,02	3,02
Achsantriebsübersetzung	3,91	3,23
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	201	225
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,1	7,4
Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei
<b>Fahrwerk/Aufhängung</b>		
Vorderachse	Trapezlenker, Dämpferverstellung Magnetic Ride Control als Sonderausstattung erhältlich	Trapezlenker, Dämpferverstellung Magnetic Ride Control als Sonderausstattung erhältlich
Hinterachse	Mehrlenker-Einzelradaufhängung, Magnetic Ride Control als Sonderausstattung erhältlich	Mehrlenker-Einzelradaufhängung, Magnetic Ride Control als Sonderausstattung erhältlich
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung
Räder	7,5 x 17 Zoll, Leichtmetall	8 x 18 Zoll, Leichtmetall
Reifen (vorn/hinten)	P 235/65 R 17/P 255/60 R 17 P 235/60 R 18/P 255/55 R 18 (Sport Luxury)	P 235/60 R 18/P 255/55 R 18
Bremsen	Innenbelüftete Scheiben, ABS	Innenbelüftete Scheiben, ABS
Traktionskontrolle	Vierkanal-System von Delphi	Vierkanal-System von Delphi